


P28

Sensore di livello elettromagnetico
Electromagnetic level sensor



Nel caso di connessioni non isolate, devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.

Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, materiali, ecc.) contattare Euroswitch.

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 2012.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.

For customized versions (output cable, different length, materials, etc.) please contact Euroswitch.

For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 2012.

Codice - Part Number

NERO BLACK	NERO BLACK	L = Lunghezza - Length (mm)
P28044 - 100		44
P28080 - 100		80

Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante
The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down

Impiego	Oli minerali - Gasolio - Benzina Acqua - detergenti
Fissaggio	G 1/2"
Stelo	Ottone
Galleggiante	NBR
Uscita cablaggio	500 mm PVC
Tipo contatto	Reed N.A./N.C.
Max pot. commut.	10 W
Max corrente commut.	0,5 A
Max tensione commut.	50 V
Tipo di azionamento	1B
Situazione di inquinazione	Normale
Peso specif. liquido	> 0,7
Temp. di funzionamento	-10°C / +100°C
Peso	~ 50 gr

Use	Mineral oils - Diesel fuel - Petrol Water - detergents-
Fixing	G 1/2"
Stem	Brass
Float	NBR
Wiring output	500 mm PVC
Type of contact	Reed N.O./N.C.
Max switch. capacity	10 W
Max switch. current	0,5 A
Max switch. voltage	50 V
Action type	1B
Pollution situation	Normal
Specific liquid weight	> 0,7
Working temperature	-10°C / +100°C
Weight	~ 50 gr